



Agip DEXRON III

GM DEXRON III

Kraftübertragungsöl für hochbeanspruchte automatische Schaltgetriebe und Servolenkungen von Kraftfahrzeugen, sowie in den Bereichen Getriebe und Hydraulik, soweit Automatik Transmission Fluids (ATF) empfohlen werden.

Physikalische Eigenschaften:

Agip DEXRON III		Einheit		Prüfverfahren
Kin. Viskosität	bei -40°C	mm ² /s	18.000	
	bei 40°C	mm ² /s	35,8	DIN 51562
	bei 100°C	mm ² /s	7,5	ASTM D 445
Viskositätsindex			195	DIN ISO 2909
Dichte bei 15°C		kg/l	0,863	ASTM D 1298
Flammpunkt o. T.		°C	200	ASTM D 92
Pourpoint		°C	-42	ASTM D 97

Qualitätsmerkmale:

Agip DEXRON III besitzt das typische Reibverhalten von DEXRON-Ölen. Spezifische Wirkstoffe regulieren den Reibwert und ermöglichen so einen ruckfreien Schaltvorgang und eine hohe Lebensdauer der Lamellenkupplung.

Der hervorragende Verschleißschutz bietet an den Stellen, an denen auf Grund konstruktiver Gegebenheiten Mischreibung auftritt, ausreichende Schmierwirkung. Durch ein verbessertes Viskositäts-Temperatur-Verhalten wird eine gute Schaltbarkeit, gleichbleibende Schaltzeiten und ein gleichförmiger Wirkungsgrad des Wandlers auch bei niederen Temperaturen erreicht. Hohe Wärme- und Oxidationsstabilität verhindern auch bei hohen Sumpftemperaturen in Automatikgetrieben und Drehmomentenwandlern ein Verkleben von Ventilen und die Belagbildung auf den Lamellen.

Geeignete Additive sorgen für eine entsprechend hohe Luftabscheidung und verhindern Schaumbildung. Die Steuerfunktionen des automatischen Getriebes und der Wirkungsgrad des Wandlers bleiben dadurch erhalten.

Agip DEXRON III ist mit allen im Motorbau üblichen Ring- und Flachdichtungen verträglich. Die Mischbarkeit mit anderen ATF-Getriebeölen, die diesen Spezifikationen entsprechen ist gewährleistet. Die benetzten Getriebeelemente sind gegen Korrosion geschützt.

Einsatzmöglichkeiten:

Agip DEXRON III ist für den Einsatz in automatischen Getrieben und Servolenkungen von Kraftfahrzeugen vorgesehen. Darüber hinaus kann es auch im industriellen Bereich als Kraftübertragungs- und Schmieröl überall dort eingesetzt werden, wo DEXRON-Flüssigkeiten empfohlen werden.

Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08
Druck: 09/08
0345

Änderungen vorbehalten.



Agip DEXRON III

Bei der Produktauswahl sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen:

GM DEXRON III (G-34193)	ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 11B, 14A, 17C	BMW BG 24
ALLISON C4 (C4-22452596)	MAN 339 Typ V-1, Typ Z-1 (vorher 339 Typ F)	FORD MERCON
MB-Freigabe 236.1	VOITH G 607 (H55.633536, DIWA,	
MB-Freigabe 236.5	MIDIMAT)	

Gesundheitsschutz: Beim Umgang mit diesem Produkt sind Vorsichtsmaßnahmen zu beachten!

Europäischer Abfallkatalog: 13 02 05

Wassergefährdungsklasse WGK: 2 Selbsteinstufung nach VwVwS

Agip Schmiertechnik GmbH

Paradiesstraße 14, 97080 Würzburg
Postfach 51 80, 97001 Würzburg
Telefon: (09 31) 9 00 98-0
Telefax: (09 31) 9 84 42

TK3 09/08
Druck: 09/08
0345

Änderungen vorbehalten.