

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30

Produktnummer: 563124

Synthetisches low SAPS Motorenöl für die neuesten Renault - Anforderungen

FREIGABEN

RENAULT RN17

SPEZIFIKATIONEN & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA C3

PRODUKTBESCHREIBUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 ist ein synthetisches, low SAPS Motorenöl, welches speziell für die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren von Renault entwickelt wurde. Dieses innovative Premiumprodukt ist speziell für Renault und Dacia - Kunden, welche auf beste Qualität und Performance Wertlegen.

Dieses Motorenöl ist kompatibel mit allen gängigen Abgasnachbehandlungssystemen.

Ausgezeichnete Motorensauberkeit und Verschleißschutz auf Grund modernster Additivtechnologie

- Garantiert längste Motorenlebensdauer
- Ermöglicht lange Ölwechselintervalle
- Optimaler Oxidationsschutz
- Ausgezeichneter Umweltschutz auf Grund geringer Ölemissionen
- Rückwärtskompatibel zu älteren RENAULT Spezifikationen RN0700/ 0710

ANWENDUNG

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 wurde speziell entwickelt für:

- Die neueste RENAULT RN17 Spezifikation
- Die Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren

LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30 ist mit anderen Markenölen, der selben Spezifikationen, mischbar. Der volle Leistungsumfang ist jedoch nur bei unvermischter Verwendung gewährleistet.

Bitte beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges.

30. Jan. 2020, Page 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS SPECIAL RN 5W-30
Dichte @ 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	846
Flammpunkt (COC)	°C	ISO 2592	≥220
Viskositätsklasse	---	SAE J300	5W-30
Viskosität @ 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	62,47
Viskosität @ 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,1
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	194
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	≤-39
Total Base Number (TBN)	mg KOH / g	ASTM D2896	7,5
Sulfatasche	% Masse	DIN 51575	≤0,8

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. LUKOIL Lubricants Europe GmbH behält sich das Recht auf Änderungen vor.

Nutzungsdauer und Lagerung

Bei Lagerung in ungeöffneten Originalgebinden an einem trockenen Ort ist das Produkt mindestens 60 Monate ab dem Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit, Gesundheit, Umwelt

Dieses Produkt enthält keine giftigen Inhaltsstoffe. Während der Lagerung, Transport und Anwendung von diesem Produkt sind die Sicherheitsvorschriften für den Umgang mit mineralischen Schmierstoffen und die Umweltschutzvorschriften zu beachten.

Weitere Informationen zur Verwendung von LUKOIL-Produkten finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter:

<http://www.lukoil-lubricants.eu/>

30. Jan. 2020, Page 2/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@eu.lukoil.com.