

# LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40

teilsynthetisches Leichtlauf-Motoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren

## FREIGABEN

API SN  
 MB-Approval 229.3  
 VW 502 00/ 505 00

## SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A3/B4, A3/B3  
 API CF  
 Fiat 9.55535-H2/ M2/ N2  
 PSA B71 2296  
 Renault RN 0700/ 0710

## PRODUKT BESCHREIBUNG

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** ist ein teilsynthetisches Leichtlauf-Motoröl für PKW-Benzin- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter.

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** senkt die Reibung im Kaltbetrieb und schont den Motor durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors.

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** garantiert eine stabile Sommerviskosität, einen optimal durchöhlten Motor und höchste Sicherheit im städtischen Stop-and-Go-Verkehr.

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** ist Turbo- und Katalysator geeignet und bietet hohe Leistungsreserven innerhalb der zulässigen Ölwechselintervalle.

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** vermindert den Ölverbrauch durch seine geringe Verdampfungsneigung.

## ANWENDUNG

**LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40** findet vor allem in älteren Benzin- und Dieselmotoren ohne Partikelfilter (DPF) Anwendung.

## TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL GENESIS ADVANCED 5W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	852
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	230
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-40
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	76
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	13,1
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	175
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

21. Aug. 2017, Seite 1/1

\* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of::

