

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30

Synthetisches Mehrbereichs-Motoröl

FREIGABEN

API SL
Renault RN 0700

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA A1/B1, A5/B5
API CF
Fiat 9.55535-G1
Ford WSS-M2C913-A/B/C/D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 ist ein synthetisches Mehrbereichs-Motoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren inklusive Turboaufladung.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 ist speziell für FORD Fahrzeuge entwickelt, die die Freigabe FORD WSS-M2C913-C vorschreiben.

ANWENDUNG

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 wird vor allem in Benzin- und Dieselmotoren mit Turboaufladung verwendet, wo niedrige Viskositätslagen entsprechend ACEA A5/B5, A1/B1 gefordert sind. Die Öleinsatzzeit entspricht dabei den vom jeweiligen OEM vorgeschriebenen Ölwechselintervall.

LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30 wurde speziell für Fahrzeuge der Marke FORD und entsprechend der Spezifikation Ford WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B und WSS-M2C913-C bzw. RENAULT RN 0700 entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

Produktnummer: **568107**

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL LUXE SYNTHETIC 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	844
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>220
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	51,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	9,6
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	173
CCS -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	3413
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	10,9
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-40

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

26. Apr. 2018, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

