

# LUKOIL LUXE C3 5W-30

Synthetisches, aschearmes Leichtlauf-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter

## QUALITÄTSNIVEAU

**ACEA C3**  
**API SN/ CF**  
**BMW LL-04**  
**MB 229.31, 229.51, 226.5**  
**Renault RN 0700/ 0710**

## PRODUKT BESCHREIBUNG

**LUKOIL LUXE C3 5W-30** ist ein aschearmes synthetisches Leichtlauf-Motoröl für moderne Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter. Die neue midSAPS-Technologie schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Dieselpartikelfilter (DPF).

**LUKOIL LUXE C3 5W-30** zeigt eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und dadurch hohe Betriebssicherheit innerhalb der zulässigen Wartungsintervalle, auch unter sehr schweren Betriebsbedingungen.

**LUKOIL LUXE C3 5W-30** gewährleistet durch die neueste Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit, eine reduzierte Reibung der bewegten Teile sowie eine lange Lebensdauer des Motors.

## ANWENDUNG

**LUKOIL LUXE C3 5W-30** findet vor allem in Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter von BMW, Mercedes Benz, Renault und Opel Anwendung.

**LUKOIL LUXE C3 5W-30** wird auch für Fahrzeugen die mit LPG (Liquefied Petroleum Gas → Flüssiggas) betrieben werden empfohlen!

## TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL LUXE C3 5W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51575	846
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>230
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	5W-30
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	66,4
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	11,5
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	169
CCS -30°C	mPa.s	ASTM D 5293	5158
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	7,9
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-40

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

21. Aug. 2017, Seite 1/1

\* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com)

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria [www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

