

LUKOIL LUXE 20W-50

Mineralisches Mehrbereichs- Motoröl

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

API CF/ SL

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL LUXE 20W-50 ist ein mineralisches Mehrbereichs- Motoröl für den Ganzjahresbetrieb von PKW motoren, das aus hochwertigen Basisölen und einem robusten Additivpaket hergestellt wird.

LUKOIL LUXE 20W-50 zeigt eine sehr gute Alterungsbeständigkeit und dadurch hohe Betriebssicherheit innerhalb der zulässigen Wartungsintervalle.

LUKOIL LUXE 20W-50 bietet einen sehr hohen Verschleiß- und Rostschutz und verringert den Ölverbrauch und den Geräuschpegel während des Betriebs bei hohen Belastungen und Temperaturen.

ANWENDUNG

LUKOIL LUXE 20W-50 ist ein Mehrbereichs-Motoröl, das für schnell- drehende Benzin- und Dieselmotoren in PKW's und Klein-LKW's empfohlen wird, die ein Öl gemäß API SL/CF (oder ein älteres API Level) vorschreiben.

LUKOIL LUXE 20W-50 wurde speziell für sehr heiße klimatische Umgebungstemperaturen entwickelt.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL LUXE 20W-50
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	887
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	>250
Viskositätsklasse	---	SAE J 300	20W-50
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	168,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	18,5
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	123
CCS -15°C	mPa.s	ASTM D 5293	7722
Total base number, TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	8,0
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-30

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

23. Mrz. 2018, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH +43(1)205 222-8800
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of::

