

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30

Synthetische Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotoröl für höchste Abgasemissionslimits und Nutzfahrzeuge mit DPF

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E6/ E7/ E9
API CI-4
Cummins CES 20076/ 20077
DAF
Deutz DQC IV-10 LA
Mack EO-N
MAN M 3271-1
MAN M 3477
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Renault VI RLD-2
Scania LA
VOLVO VDS-3

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30 ist ein synthetisches, aschearmes Hochleistungs-Nutzfahrzeugmotoröl für höchste Abgasemissionslimits. Die innovative Formulierung wurde speziell für NFZ-Motoren mit SCR System und Partikelfilter entsprechend der Emissionsvorschrift EURO V & VI entwickelt. Nach Herstellervorschrift einsetzbar auch in EURO 0, I, II, III & IV-Motoren.

Die synthetischen Basisöle und die Low SAPS-Additivierung (<1%) machen **LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30** zum Top-NFZ-Motorenöl für Motoren mit modernen Abgasreinigungssystemen und längsten Wechselintervallen.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30 ermöglicht durch die verwendete Low SAPS-Additivierung extrem niedrige Abgasemissionen für maximalen Umweltschutz, erhöht die Lebensdauer von Partikelfiltern und wurde speziell abgestimmt auf schwefelfreien Dieseldieselkraftstoff, wodurch deutliche Verbrauchsreduktion im Vergleich zu SAE 15W-40 Ölen möglich sind.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30 ermöglicht maximale Ölwechselintervalle gemäß den Vorschriften der Fahrzeughersteller und gewährleistet eine rasche Durchölung des Motors, höchste Schmierfilmbelastbarkeit und bleibt während der gesamten Einsatzzeit in der SAE 10W-30 („stay in grade“ stability). Dadurch wird eine effektive Ganzjahreseignung auch unter ungünstigen Verhältnissen, wie sehr tiefen Kaltstarttemperaturen und/oder sehr hohen Umgebungstemperaturen, gewährleistet.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30 wurde für moderne stark belastete Euro 5/6-Nutzfahrzeugmotoren entwickelt und ist für den Einsatz bei führenden OEM's, speziell für DAF EURO VI Nutzfahrzeuge, entwickelt. Beachten Sie auf jeden Fall die Angaben im Betriebshandbuch Ihres Fahrzeuges. Für Fahrzeuge mit Partikelfilter darf ausschließlich schwefelfreier Dieseldieselkraftstoff verwendet werden!

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30 sollte aufgrund der besonderen aschearmen Formulierung, vor allem bei Verwendung in Fahrzeugen mit Partikelfilter, nicht mit anderen NFZ-Motorölen vermischt werden. Im Motor verbleibende Restmengen bei einem Ölwechsel sind unbedenklich.

25. Apr. 2018, Seite 1/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

TECHNISCHE DATEN

Produktnummer: 568345

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LS5 10W-30
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	859
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	227
Viskositätsklasse	---	SAE J300	10W-30
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	78,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	12,2
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	152
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	< -42

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

25. Apr. 2018, Seite 2/2

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

