

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40

synthetisches Ultra-High-Performance Dieselmotoröl (UHPD) für höchste Leistungsanforderungen

FREIGABEN

Deutz DQC III-10
 MACK EO-N
 MAN M3277
 MB-Approval 228.5
 MTU MTL 5044 Typ 3
 Renault RLD-2
 Scania LDF-2
 Volvo VDS-3

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E4/E7
 API CI-4
 CUMMINS CES 20077/78
 DAF Extended Drain
 IVECO
 MACK EO-M Plus
 RENAULT RXD
 ZF TE-ML 03A, 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 ist ein synthetisches Ultra-High-Performance Dieselmotoröl (UHPD) für höchste Leistungsanforderungen, speziell für moderne emissionsarme Nutzfahrzeug Dieselmotoren (auch SCR) und längste Ölwechselintervalle.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 garantiert durch den Einsatz modernster Basisöl- und Additivtechnologie höchste Motorsauberkeit bei längsten Ölwechselintervallen.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 gewährleistet durch seinen hohen Verschleißschutz lange Lebensdauer der Motoren.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 hoher Korrosionsschutz eignet sich auch für schlechtere Kraftstoffqualitäten im Ausland (höherer Schwefelgehalt).

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 minimiert zum einen den Verschleiß durch rasche Durchölung, speziell in der Warmlaufphase des Motors, vor allem im Kaltbetrieb und sorgt für höchste Sicherheit bei maximaler Belastung des Motors.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40 wurde für moderne Nutzfahrzeugmotoren entwickelt. Es erlaubt längste Wechselintervalle in Nutzfahrzeugen ohne Diselpartikelfilter (DPF). Bitte Herstellervorschrift beachten!

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL M6 10W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	863
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	220
Viskositätsklasse	---	SAE J300	10W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	98
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,4
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-39

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

16. Okt. 2015, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe Oy +43(1)205 222-8800
 Ölhafen Lobau – Uferstr. 8
 1220 Vienna - Austria www.lukoil-lubricants.eu

member of:

