

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40

Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs-Motorenöl

FREIGABEN

API CI-4/ SL
Cummins CES 20078
Deutz DQC III-10
Mack EO-N
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3
MTU Oil Category 2
Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E7
Caterpillar ECF-2/ ECF-1-a
Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 77
DAF
Detroit Diesel DFS 93K215
Mack EO-M Plus
ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 ist ein Super-High-Performance-Diesel (SHPD) Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark und verlängerte Ölwechselintervalle. Auch für PKW Otto- und Dieselmotoren ohne Dieselpartikelfilter geeignet. Die SAE Viskositätsklasse 15W 40 hat sich bestens für die klimatischen Verhältnisse in Mitteleuropa bewährt.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 moderne Additivierung und hohe Basenreserve ermöglichen einen Langzeit Korrosionsschutz und lange Ölwechselintervalle bei höchster Belastung.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 gewährleistet beste Motorsauberkeit und verhindert Ablagerungen an Kolben, Kolbennuten- und -ringen.

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 optimaler Verschleiß- und Korrosionsschutz bietet hervorragende Alterungsbeständigkeit und verlängert die Lebensdauer des Motors.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40 wird als Motorenöl für hochbelastete, auch aufgeladene Diesel- und Benzinmotoren nach Herstellervorschrift, insbesondere bei verlängerten Ölwechselintervallen, empfohlen.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE ULTRA 15W-40
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	876
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	222
Viskositätsklasse	---	SAE J300	15W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	109
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,9
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	138
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-27

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

18. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com