

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40

High-Performance-Diesel (HPD) Mehrbereichs-Motorenöl für den gemischten Fuhrpark

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

API CG-4/ CH-4/ SJ
Cummins CES 20076
Deutz DQC II
Mack EO-M
MAN 271
Renault VI RLD
Volvo VDS-2
ZF TE-ML 03A/ 04P/ 07D

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 zeichnet sich durch hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohes Reinigungsvermögen gegenüber Verbrennungsrückständen und Ablagerungen aus und verhindert die Kaltschlamm-Bildung. Weiters bietet es einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 weist hervorragende Kaltstarteigenschaften und ein ausgezeichnetes Viskositäts- Temperaturverhalten auf.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE EXTRA 15W-40 wird für die breite Anwendung in schwerst beanspruchten, auch aufgeladenen Diesel und Benzinmotoren nach Herstellervorschrift eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE EXTRA
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	875
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	227
Viskositätsklasse	---	SAE J300	15W-40
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	104
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,2
Viskositätsindex	---		138
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-27

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

18. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

