

LUKOIL AVANTGARDE 10W

Hochwertiges, universell einsetzbare Einbereichs Motorenöl

FREIGABEN

SPEZIFIKATION & QUALITÄTSNIVEAU

ACEA E2
API CF/ CF-2/ SF
MAN 270
MB 228.0
MTU Oil Category 1
ZF TE-ML 05K/ 21K

PRODUKT BESCHREIBUNG

LUKOIL AVANTGARDE 10W zeichnet sich durch hervorragende Alterungsbeständigkeit, hohes Reinigungsvermögen gegenüber Verbrennungsrückständen und Ablagerungen aus und verhindert die Kaltschlamm-Bildung. Weiters bietet es einen sehr hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz.

LUKOIL AVANTGARDE 10W weist aufgrund der hochwertigen Basisöle auch ohne zusätzliche Additivierung natürlichen Mehrbereichscharakter und sehr gute Tieftemperatureigenschaften auf.

ANWENDUNG

LUKOIL AVANTGARDE 10W wird hauptsächlich als detergierendes Hydrauliköl eingesetzt, wobei jedoch es auch für schwer beanspruchte, aufgeladene Diesel- und Benzinmotore (sofern SAE 10W zugelassen ist) und für Spezialanwendungen nach Herstellervorschrift Verwendung.

LUKOIL AVANTGARDE 10W wird auch zur Schmierung von Schaltgetrieben, Retardern, Intardern, Drehmomentwandlern und Hydrauliksystemen von Landwirtschafts und Baumaschinen, sowie für manche Typen von Kompressoren erfolgreich eingesetzt.

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	Einheit	Testmethode	LUKOIL AVANTGARDE 10W
Dichte bei 15 °C	kg/m ³	DIN 51575	858
Flammpunkt COC	°C	ISO 2592	210
Viskositätsklasse	---	SAE J300	10W
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	46
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51562/T1	7,2
Viskositätsindex	---	DIN ISO 2909	114
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-36

Die angeführten Informationen unter den technischen Daten stellen keine Spezifikation dar, sondern sind ein Hinweis aus der gegenwärtigen Produktion und diese können zulässigen Herstellungstoleranzen unterliegen. OOO „LLK-International“ behält sich das Recht auf Änderungen vor.

18. Aug. 2017, Seite 1/1

* Dieses Dokument ersetzt alle früheren Versionen

Weitere Auskünfte erhalten Sie vom technischen Marketing Service Schmierstoffe unter technics.lubes@lukoil.com

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of:

